Commandes POP3

Commande	Paramètres	Etat	Description
USER	UserName	Autorisation	Identifie la boîte à lettres sur laquelle le client désire opérer.
PASS	Password	Autorisation	Envoie le mot de passe (en ASCII). S'il correspond à la BAL, on passe à l'état "transaction".
APOP	Name, Digest	Autorisation	MdP sécurisé. Name est l'id de la BAL, Digest est le hash MD5 du PWD. ⇒ "Transaction" en cas de succès.
STAT	N/A	Transaction	Le serveur envoie les statistiques sur la BAL (nb de msg, taille totale (octets),...).
UIDL	[MSG#]	Transaction	Si param, le serveur renvoie l'identifiant du msg correspondant, sinon, liste des identifiants.
LIST	[MSG#]	Transaction	Renvoie le N° et la taille du msg en paramètre ou de tous les messages s'il n'y a pas de paramètre.
RETR	MSG#	Transaction	Envoie le texte du message identifié par le paramètre.
DELE	MSG#	Transaction	Marque le msg "à supprimer". La suppression à lieu lorque que l'user envoie "QUIT".
RSET	N/A	Transaction	Les marques de suppresion sont effacées.
TOP	MSG#,n	Transaction	Le serveur renvoie les n premières ligne du MSG#.
NOOP	N/A	Transaction	Le serveur renvoie OK.
QUIT	N/A	Trans. ou Auto.	Fermeture de la session. Si on est dans l'état autorisation, fin de session. Si on est dans l'état transaction, on passe dans l'état "mise à jour", les messages marqués sont supprimés et le serveur renvoi "OK", puis on passe dans l'état "Autorisation".

Il existe aussi une commande XTND XMIT qui est une extention du protocole.
Elle est rarement implémentée.
Les serveurs POP3 sont normalement à l'écoute sur le port 110.
Références: RFC 1957, RFC 1939, RFC 1725.